



THISTED KOMMUNE
Danmarks førende klimakommune



Regulativ

Tømningsordning for

bundfældningstanke til husspildevand

i Thisted Kommune

Gældende fra 1. januar 2022



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Lovgrundlag
2. Formål
3. Regulativet
4. Tømningsordningen
5. Bundfældningstank – beliggenhed, indretning og drift
6. Administration
7. Dispensation
8. Overtrædelse
9. Klage
10. Ikrafttræden

1. Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til:

- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2292 af 30. december 2020 om spildevandstil-ladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Lov nr. 553 af 24. april 2020 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
- Lov nr. 48 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelses-loven).

2. Formål

Regulativets formål er at sikre, at tømning, transport og slutdeponering af affaldsprodukter fra bundfældningstanke sker på miljømæssig forsvarlig vis, samt sikre en bedre kontrol af funktion og tilstand af bundfældningstanke.

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere og for spildevands-forsyningsselskabet Thisted Vand A/S.

3. Regulativet

Almindelige bestemmelser

- Bestemmelserne i regulativet omfatter alle ejendomme, som ikke er tilsluttet Thi-sted Vand A/S´ s spildevandsanlæg og som i forbindelse med afløbssystemet for husspildevand har etableret en bundfældningstank med afløb (septiktanke, trix-tanke, bundfældningstanke eller lignende tanke).

- Tømningsfrekvens

Type	Tømningsfrekvens*/**
Årligt vandforbrug på højst 10,0 m ³	Minimum 1 gang hvert fjerde år
Årligt vandforbrug på mellem 10,0-55,0 m ³	Minimum 1 gang hvert andet år
Årligt vandforbrug over 55,0 m ³	Minimum 1 gang årligt

*dokumenteres med vandmåler ved opstart eller ejerskifte

**ændres ens vandbrug, kan man ved henvendelse til Thisted Vand, blive ændret til den korrekte frekvens

- Ejendomme med tørkloset eller samletanke er ikke omfattet af ordningen.
- Enhver ejer af en ejendom med bundfældningstank/e har pligt til at deltage i tømningsordningen og betale den fastsatte takst og lade bundfældningstanken/ene kontrollere og tømme ved Thisted Vand A/S's foranstaltning.
- For anlæg omfattet af kontraktligt medlemskab af Thisted Vand A/S efter § 7 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. er Thisted Vand A/S ansvarlig for tømning af bundfældningstanken. Tømning af bundfældningstanke er omfattet af tømningsordningen.
- Ejendomme med tanke > 8 m³ har mulighed for dispensation fra tømningsordningen mod fremvisning af dokumentation på årlig tømning af et godkendt slamsugerfirma.
- Ejendomme med flere bundfældningstanke, som ligger indenfor en afstand af 10 meter og med et samlet maksimalt volumen på 3 m³, tømmes for samme pris som en tanktømning.
- Hvor et dæksel vejer over 25 kg, og under 100 kg, tømmes bundfældningstanken, og der opkræves et gebyr for tungt dæksel. Gebyr for tungt dæksel fremgår af Thisted Vand A/S's takstblad.
- Hvor et dæksel vejer over 100 kg, tømmes bundfældningstanken ikke, og der opkræves et gebyr for forgæves kørsel. Gebyr for forgæves kørsel fremgår af Thisted Vand A/S's takstblad.

4. Tømningsordningen

- Tømningen foregår ved Thisted Vand A/S's foranstaltning.
- Tømningshyppigheden er 1 gang pr. år og sker som udgangspunkt på samme årstid og efter forudgående henvendelse til grundejeren fra tømningsfirmaet.
- Entreprenøren skal have et råderum på 8 hverdage til at tømme bundfældningstanken, hvis dette skaber problemer, kan Thisted Vand A/S kontaktes for advisering på sms dagen før.
- Ejeren kan rekvirere ekstra tømnning hos tømningsfirmaet eller øvrige godkendte slamsugerfirmaer af spildevand. Dette septiske slam skal afleveres på et af Thisted Vand A/S's renseanlæg inden for normal arbejdstid. Afregning for denne tømnning er Thisted Vand A/S uvedkommende. Takster for aflevering af septisk slam på Thisted Vand A/S's renseanlæg fremgår af Thisted Vand A/S's takstblad.
- Tømningsordningen omfatter opsugning af slam fra bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende mindre private bundfældningsanlæg), samt transport m.v. til slutbehandlingsanlæg. Tankene tømmes primært med KSA-systemet (Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem) dvs. at tanken efter tømnningen efterfyldes med rejektivand eller traditionel slamsugerbil. Ligeledes omfatter ordningen administration af området.
- Hvis tankene tømmes efter KSA-system og grundejeren ikke ønsker, at tanken efterfyldes med rejektivand, skal dette meddeles til Thisted Kommune eller Thisted Vand A/S inden advisering af tømnning, idet tankene i stedet skal tømmes af en anden biltype. Ejeren har herefter pligt til selv at fylde tanken med vand til underkant af T-stykket umiddelbart efter tømnningen.
- Er der pumper eller elinstallationer i septiktanken, skal tankejer selv kontrollere at disse fungerer korrekt efter endt tømnning. Entreprenøren kan ikke holdes ansvarlig for manglende funktionalitet af pumper og elinstallationer i bundfældningstanken, medmindre der kan påvises synlige skader på installationen.
- Tankejer kan rekvirere akutte tømninger, som vil erstatte de ordinære tømninger. Det er op til entreprenøren selv, om der siges ja til en sådan henvendelse. I disse tilfælde udgår den ordinære tømnning. Hvis entreprenøren ikke kan påtage sig den akutte tømnning, rekvirerer tankejeren selv tømnning for egen regning. I disse

tilfælde udgår opkrævning for den ordinære tømning mod fremvisning af dokumentation af den tømte tank.

- Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.
- Entreprenøren skal dog kunne påtage sig mindre spule- og sugeopgaver for den enkelte grundejer ved samme besøg. Dette skal være aftalt på forhånd med entreprenøren og afregnes i alle tilfælde direkte med grundejeren.
- Den enkelte ejer skal sikre, at bundfældningstanken fungerer miljømæssigt forsvarligt.
- I forbindelse med tømning kontrolleres T-røret og skillevægge.
- Tømning, transport og behandling af slammet udliciteres blandt slamsugerfirmaer, og resultatet indarbejdes via driftsbudgettet i tømningsordningen.
- Tømningsordningen skal hvile økonomisk i sig selv, og må ikke påvirke øvrige tiltag på spildevandsområdet.
- For deltagelse i tømningsordningen betales for hver bundfældningstank det af Thisted Vand A/S fastsatte og af Thisted Kommune godkendte bidrag pr. tømning. Med undtagelse af førnævnte bestemmelse af flere tanke indenfor en radius af 10 meter og samlet maksimalt volumen på 3 m³.
- Bidraget pr. tank for den obligatoriske årlige tømning af bundfældningstanke fremgår af Thisted Vand A/S' s takstblad, der offentliggøres på Thisted Vand A/S' s hjemmeside. Bidraget opkræves hvert år af Thisted Vand A/S.
- Hvis tanken ikke kan tømmes, opkræves ejendommen for forgæves kørsel. Gebyr for forgæves kørsel opkræves ikke, hvis det skyldes vejrlig forhold eller forkert biltype. Takst for forgæves kørsel fremgår af Thisted Vand A/S' s takstblad.
- Hvis adgang nægtes, opkræves for "tømning af tanken", uanset at tanken ikke er blevet tømt. Se sanktioner under punkt 6. Administration.
- Tømningsbidraget er fastsat for én årlig tømning pr. bundfældningstank.

- Tømningsbidraget beregnes på grundlag af driftsbudget for tømningsordningen det pågældende år, tillagt forrentning og afskrivning af anlægsudgifter, der vedrører tømningsordningen, samt administrative udgifter.
- Tømningsbidragets størrelse godkendes af Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse hvert år og fremgår af Thisted Vand A/S's takstblad. Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse kan vælge at uddelegere kompetencen til fagudvalg, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg.
- Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige benyttes i tilfælde af manglende betaling for ydelser omfattet af dette regulativ.
- Som udgangspunkt vil der blive taget et billede af bundfældningstanken som dokumentation ved hver tømning.
- Bundfældningstanke kan ikke tømmes med KSA-system, hvis der er klude, bind, sten, nedfaldne grene og blade eller lign. i tanken. Hvis det opdages inden planlagt tømning, kontaktes Thisted Vand A/S for evt. mulighed for slamsugertømning i indeværende år. Hvis det opdages ved den ordinære kørsel med KSA-system, foretages tømning ikke og der vil blive opkrævet for forgæves kørsel jf. takstblad. Med undtagelse af nedfaldne grene vil næste advisering indebære slamsugertømning.
- Bundfældningstanke kan ikke tømmes med KSA-system, hvis tanken er overfyldt, jf. at indløb og udløb ikke længere er synlige pga. indsivning af vand. Hvis det opdages inden planlagt tømning, kontaktes Thisted Vand A/S for mulighed for slamsugertømning i indeværende år. Hvis det opdages ved den ordinære kørsel med KSA-system, foretages tømning ikke og der vil blive opkrævet for forgæves kørsel jf. takstblad. Næste advisering vil indebære slamsugertømning.

5.0 Bundfældningstanken – beliggenhed, indretning og drift

Grundejer er forpligtet til

- At give adgang for Thisted Vand A/S's repræsentanter herunder entreprenør til at udføre arbejdet.
- At sikre den fornødne adgang for personale og materiel til tømning af bundfældningstanken, således at tømningen kan foregå uden risiko for skade på

beplantning, hegn, tømningsskøretøj m.v. Adgangsvejen skal være ryddet, så den er mindst 3,5 m bred, og der skal være en frihøjde på mindst 4,5 meter.

- At sikre at pladsen omkring tanken holdes ryddet, så tømning kan foregå uhindret og at afstanden fra bundfældningstank til kørefast vej for slamsuger ikke overstiger 50 m.
- At sikre at bundfældningstankene fungerer forsvarligt.
- At meddele Thisted Vand A/S hvis adviseret tømning af bundfældningstanken ikke er mulig pga. vejrlig forhold eller lign..

Grundejer skal

- Anmelde ændringer af tanken til Thisted Kommune samt Thisted Vand A/S.
- Indhente tilladelse hos Plan- og Miljøafdelingen i Thisted Kommune forud for etablering af nye bundfældningstanke, nedsivningsanlæg og lign..
- Foretage almindelig vedligeholdelse og reparation af ejendommens afløbssystem, herunder for egen regning rekvirerer tømning i fornødent omfang ud over den årlige tømning. Tømningen skal foretages af et godkendt slamsugerfirma.
- Dækslet skal være placeret således på tanken, at inspektion, pasning og tømning er mulig. Bundfældningstanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal have en styrke svarende til den aktuelle færdsel. Dækslet må ikke være defekt.
- Dækslet kan være af beton, plast eller jern, men må vægtmæssig ikke overstige 25 kg. Dækslet må herudover ikke være ændret i udformning fra fabriksfremstilling f.eks. halvering af betondæksler, da de ikke tømmes pga. arbejdsmiljømæssige hensyn. Dækslet skal være placeret i terrænhøjde og skal være synligt på tømningstidspunktet. Hvis grundejeren undtagelsesvis frigraver dækslet og afdækker midlertidigt, er det på eget ansvar.
- Hvis Thisted Vand A/S's entreprenør er kørt forgæves to gange i indeværende år, så er det grundejers ansvar at få bundfældningstanken tømt af et godkendt slamsugerfirma.

6. Administration

- Når en ejendom får tilladelse til en ny bundfældningstank, vil denne blive tilmeldt tømningensordningen, når Thisted Kommune modtager en færdigmelding.
- Afmelding fra tømningensordningen finder sted, når ejendommen tilsluttes Thisted Vand A/S's spildevandsanlæg, eller når boligen nedlægges.
- Thisted Kommune er myndighed for håndhævelse af bestemmelserne i dette regulativ.
- Hvis der nægtes adgang eller lign. i mere end 4 sammenhængende år vil grundejer ved fortsat nægtelse eller lign. blive politianmeldt af Thisted Kommune.
- Thisted Vand A/S forestår administration med tømningensordningen.
- Thisted Vand A/S og Thisted Kommune forestår planlægning i samarbejde med entreprenøren.

7. Dispensation

- Der kan normalt ikke dispenseres fra regulativets regler.
- Hvis der forekommer helt specielle forhold i forbindelse med eksisterende adgangsforhold til bundfældningstanken, kan der dog meddeles dispensation fra tømningensordningen for bundfældningstanke. Det samme gør sig gældende for ejendomme med tanke > 8 m³.
- Ansøgning om dispensation skal fremsendes skriftlig til Thisted Kommune vedlagt begrundelse for ansøgningen. En dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation i hvert enkelt tilfælde – for så vidt angår miljømæssig forsvarlig håndtering og deponering af slam og spildevand. Eventuel dispensation meddeles af Thisted Kommune som miljømyndighed.

8. Overtrædelse

- Overtrædelse af regulativets bestemmelser kan straffes med bøde jf. § 67 stk. 2 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

9. Klage

- Klage i medfør af dette regulativ rettes til Thisted Kommune.
- Afgørelser truffet af Thisted Vand A/S i henhold til dette regulativ kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune. Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse kan vælge at uddelegere kompetencen til fagudvalg, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg.
- Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 61.

10. Ikrafttræden

- Regulativet træder i kraft den 1. januar 2022. Samtidig ophæves hidtil gældende tømningsregulativ.

Således vedtaget i Thisted Kommunalbestyrelse den 23. juni 2021.

Ulla Vestergaard
Borgmester

Ulrik Andersen
Kommunaldirektør